CE

1982

CESPO dei F.lli Manis S.r.l

S.S. 388 KM 6,700 - 09088 Simaxis (OR)

2014

1982-CPR-766

Sistema di VVCP: Sistema 2+

MEZZANELLO d/D 16/32

Impianto di produzione: COME SEDE LEGALE

	12620:2002+A1: 2008	13043:2002/AC: 2004		
	Aggregato naturale GROSSO	Aggregato naturale GROSSO		
Granulometria	16/32	16/32		
Categoria	GC 85/20	GC 85/20		
Contenuto di fini	f 1,5	f 1,5		
Equivalente in sabbia	–	–		
Valore del Blu di Metilene	–	–		
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,535	2,535		
Assorbimento d'acqua (%)	1,998	1,998		
Forma - Appiattimento	SI15 - FI15	SI15 - FI15		
Percentuali superfici frantumate	–	C 20/80		
Resistenza alla frantumazione	LA40	LA40		
Resistenza all'usura	MDE 20	MDE 20		
Resistenza alla levigabilità	VL44	PSV44		
Resistenza allo Shock Termico	–	VLA 4,4		
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	F 2	F 2		
Affinità ai leganti bituminosi	–	Affinità a 24 h = 55%		
Cloruri idrosolubili (%)	< 0,04	–		
Solfati solubili in acido	AS0,2	–		
Zolfo totale	< 0,05	–		
Contenuto di sostanza umica	Assente	–		
Contenuto di carbonato	0,3	–		
Reattività alcali-silice	RA2	–		
Sostanze pericolose	assenti	assenti		

Riferimenti DOP

Numero 6 REV.07 Data 23.01.2023