CE

1982

CESPO dei F.lli Manis S.r.l
S.S. 388 KM 6,700 - 09088 Simaxis (OR)
2014
1982-CPR-766
Sistema di VVCP: Sistema 2+

MISTO FRANTUMATO d/D 0/32

Impianto di produzione: COME SEDE LEGALE

				13242:2002+A1: 2007
				Aggregato naturale Frazione Unica
Granulometria				0/32
Categoria				GA 85
Contenuto di fini				f 5
Equivalente in sabbia				85,2
Valore del Blu di Metilene				1,8
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)				NPD
Assorbimento d'acqua (%)				NPD
Forma e Appiattimento				NPD
Percentuali superfici frantumate				C 50/30
Resistenza alla frantumazione				LA30
Resistenza all'usura				MDE 20
Resistenza alla levigabilità				–
Resistenza allo Shock Termico				–
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo				–
Affinità ai leganti bituminosi				–
Cloruri idrosolubili (%)				–
Solfati solubili in acido				AS0,2
Zolfo totale				–
Contenuto di sostanza umica				–
Contenuto di carbonato				–
Reattività alcali-silice				–
Sostanze pericolose				assenti

Riferimenti DOP

Numero 10 REV.08 Data 31.07.2024