CE

1982

CESPO dei F.lli Manis S.r.l

S.S. 388 KM 6,700 - 09088 Simaxis (OR)

2014

1982-CPR- 766

Sistema di VVCP: Sistema 2+

SABBIA FILLER 0-2 d/D 0/2

Impianto di produzione: COME SEDE LEGALE

	12620:2002+A1:2008		13043:2002/AC:2004	
	aggregato naturale fino		aggregato naturale fino	
Granulometria	0/2		0/2	
Categoria	GF85		GF85	
Contenuto di fini	f10		f10	
Equivalente in sabbia	≧80		≧80	
Valore del Blu di Metilene	≤ 0,5		≤ 0,5	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,573		2,573	
Assorbimento d'acqua (%)	1,61		1,61	
Forma dei granuli	NPD		NPD	
Percentuali superfici frantumate	–		NPD	
Resistenza alla frantumazione	NPD		NPD	
Resistenza all'usura	NPD		NPD	
Resistenza alla levigabilità	NPD		NPD	
Resistenza allo Shock Termico	–		NPD	
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	NPD		NPD	
Affinità ai leganti bituminosi	–		NPD	
Cloruri idrosolubili (%)	< 0,04		–	
Solfati solubili in acido	AS0,2		–	
Zolfo totale	< 0,05		–	
Contenuto di sostanza umica	Assente		–	
Contenuto di carbonato	0,3		–	
Reattività alcali-silice	RA2		–	
Sostanze pericolose	assenti		assenti	

Riferimenti DOP

Numero 10 REV.01 Data 11.04.2023