CE

1982

CESPO dei F.lli Manis S.r.l

S.S. 388 KM 6,700 - 09088 Simaxis (OR)

2014

1982-CPR-766

Sistema di VVCP: Sistema 2+

SABBIA FILLER 0-4 d/D 0/4

Impianto di produzione: COME SEDE LEGALE

	12620:2002+A1:2008		13043:2002/AC:2004	
	Aggregato naturale FINE		Aggregato naturale Frazione Unica	
Granulometria	0/4		0/4	
Categoria	GF85		GA90	
Contenuto di fini	f3		f3	
Equivalente in sabbia	95,3		95,3	
Valore del Blu di Metilene	0,5		0,5	
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2,635		2,635	
Assorbimento d'acqua (%)	1,145		1,145	
Forma e Appiattimento	NPD		NPD	
Percentuali superfici frantumate	–		NPD	
Resistenza alla frantumazione	NPD		NPD	
Resistenza all'usura	NPD		NPD	
Resistenza alla levigabilità	NPD		NPD	
Resistenza allo Shock Termico	–		NPD	
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo	NPD		NPD	
Affinità ai leganti bituminosi	–		NPD	
Cloruri idrosolubili (%)	0,010		–	
Solfati solubili in acido	AS0,2		–	
Zolfo totale	0,104		–	
Contenuto di sostanza umica	Assente		–	
Contenuto di carbonato	15,2%		–	
Reattività alcali-silice - CAT.	RA2		–	
Reattività alcali-silice - Classe	EPII $BM_{0,2}$ BM $_{L\ 0,33/0,48}$		–	
Sostanze pericolose	assenti		assenti	

Riferimenti DOP

Numero 6 REV.03 Data 11.09.2024