CE

1982

CESPO dei F.lli Manis S.r.l

S.S. 388 KM 6,700 - 09088 Simaxis (OR)

2014

1982-CPR-766

Sistema di VVCP: Sistema 2+

MISTO CAVA d/D 0/45

Impianto di produzione: COME SEDE LEGALE

				13242:2002+A1:2007
				Aggregato naturale Frazione Unica
Granulometria				0/45
Categoria				GA 85
Contenuto di fini				f 7
Equivalente in sabbia				10,8
Valore del Blu di Metilene				15,5
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)				NPD
Assorbimento d'acqua (%)				NPD
Forma e Appiattimento				NPD
Percentuali superfici frantumate				C NR/50
Resistenza alla frantumazione				LA30
Resistenza all'usura				MDE 20
Resistenza alla levigabilità				–
Resistenza allo Shock Termico				–
Durabilità ai cicli di gelo e disgelo				–
Affinità ai leganti bituminosi				–
Cloruri idrosolubili (%)				–
Solfati solubili in acido				AS0,2
Zolfo totale				–
Contenuto di sostanza umica				–
Contenuto di carbonato				–
Reattività alcali-silice - CAT.				–
Reattività alcali-silice - Classe				–
Sostanze pericolose				assenti

Riferimenti DOP

Numero 11 REV.09 Data 11.09.2024